



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

T.Flow Hygro +



Description

T.Flow Hygro + concilie la qualité d'air du logement et la production d'eau chaude.

Il exploite la chaleur présente dans l'air extrait de la VMC pour chauffer l'eau : jusqu'à 270 litres disponibles pour une famille de 2 à 6 personnes.

T.Flow Hygro + est adapté aux marchés de la maison individuelle et des logements collectifs et fonctionne en autoréglable ou hygroréglable.

Avantages :

Le plus silencieux du marché* : inférieur à 28 dB (A)**.

Le plus ?n du marché* : 57 cm de large.

Le plus performant du marché* : COP > 4***, idéal pour les calculs thermiques et jusqu'à 75% de l'eau chaude est produite gratuitement.

* Parmi les produits de sa catégorie au mois d'avril 2014.

** Valeur maximale à 160 m³ /h, chauffe-eau + ventilation, Lp à 2 m en champ libre.

*** COP à 150 m³ /h selon EN 16147.

Caractéristiques :

- Pompe à chaleur sur l'air extrait de 800 W avec compresseur Inverter et filtre de protection G4.
- Intégration possible dans un placard 600 x 600 mm.
- Afficheur digital pour utilisation et réglage installation.

Description des coloris


- jacquette métallique peinte RAL9006.. - Ballon émaillé

Caractéristiques techniques

Hauteur	1.94 m
Poids	79.00 kg

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Documentation commerciale](#)

 [Notice d'utilisation](#)

 [Aides financières 2014](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Notice de montage](#)