

[FICHE COMPLÈTE](#)
sur matériaux.archi

AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

Portail roulant PRIMACLO™



Description

Le portail PRIMACLO™ offre un passage utile allant de 3 à 11 mètres et coulisse sur un rail scellé au sol. Le portail PRIMACLO™ s'adapte à vos besoins : latte défensive, soubassement en tôle, pose d'un treillis maille 20x20mm sur le vantail, motifs décoratifs, motorisation.... Un portail sur-mesure pour assurer la sécurité périmétrique de votre projet. Livré avec un gabarit de pré-scellement pour gagner 20% de temps à la pose. Portail idéal pour : sites sensibles, sites industriels et tertiaires, habitat collectif, OPHLM, habitat individuel, résidences, syndicats de copropriétés...

Description des coloris


Variantes esthétiques : barreaux traversants, lisses intermédiaires, et motifs décoratifs Plus de 200 coloris RAL disponibles

Caractéristiques techniques

Hauteurs	1.25 m / 1.50 m / 1.75 m / 2 m / 2.25 m / 2.50 m
Passages utiles	3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 7 m / 8 m / 9 m / 10 m / 11 m
Barreaux	Ø 25 mm
Encadrement	80 x 50 mm
Soubassement	140 x 80 mm
Raidisseur	60 x 40 mm
Matière	Acier galvanisé Sendzimir selon norme NF et plastifié à 200° polyester bâtiment

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Descriptif type détaillé PRIMACLO MC160](#)

 [Descriptif type détaillé PRIMACLO MC200](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier