



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

# Weber.pral F



## Description

### Domaine d'utilisation

enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels

### Supports

extérieurs

en imperméabilisation et décoration :

maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1)

en décoration :

béton conforme à la norme NF DTU 23-1

sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weber.dress R ou weber.dur L en finition raclée

### Précautions d'utilisation

pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage

les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)

les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

### Identification

composition : ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux

granulométrie : 0 à 1,5 mm

densité de la poudre : 1,4

pH de la pâte : 12,5

Performances

CE selon norme NF EN 998-1

classe selon NF EN 998-1 : OC

catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC2

réaction au feu : A1 (incombustible)

absorption d'eau : W2

résistance en compression : CSIII

rétenion d'eau : Re > 94%

classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Documents de référence

NF DTU 26-1

brochures relatives à l'utilisation des enduits monocouches éditées par le SNMI

NF EN 998-1

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED : (OC2)

attestation Zone Verte Excell, GOLD

Infos pratiques

Unité de vente : sac de 30 kg (palette filmée complète de 40 sacs, soit 1200 kg)

Format de la palette : 107x107 cm

Couleurs : Consulter le nuancier

Outillage :

pompe à mortier : règle crantée, couteau, truelle, gratton dents courtes ou dents longues, taloche éponge

pot de projection : compresseur, bétonnière, auge, taloche, truelle, règle crantée, taloche-éponge

Accessoires :

finition grattée : profilés d'angle avec PVC (blanc et ivoire)

finition rustique ou rustique-écrasé : profilés d'angle sans PVC

fractionnement des façades : baguettes de fractionnement

 Rendement moyen : en partie courante, 75 m<sup>2</sup>/3 compagnons servis/jour en finition grattée

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

## Coloris disponibles



## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)[fiche\\_imprimable\\_weber\\_pral\\_F\\_.pdf](#)[fiche\\_securite-2\\_weber\\_pral\\_F\\_.pdf](#)[dop-1\\_weber\\_pral\\_F\\_.pdf](#)[certificat-3\\_weber\\_pral\\_F\\_.pdf](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)[image-1\\_weber\\_pral\\_F\\_.jpg](#)[image-2\\_weber\\_pral\\_F\\_.jpg](#)[image-3\\_weber\\_pral\\_F\\_.jpg](#)[image-4\\_weber\\_pral\\_F\\_.jpg](#)[image-5\\_weber\\_pral\\_F\\_.jpg](#)