



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

ELECTRICITÉ - ECLAIRAGE

Level CLD



Description

Lampadaire Level CLD pour 2 lampes compactes fluorescentes 28W FSDH (TC-LEL) avec culot 2GX11, 230V, rayonnement direct-indirect, tête positionnée à gauche de la tige, pivotant sur 350°, cadre en profilé d'aluminium, thermolaqué argent métallisé, diffuseur micro-prismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), tige argent pulvérisé, profilé intermédiaire et base thermolaqué argent métallisé, ballast électronique intégré, avec interrupteur à deux positions, 3m de câble de raccordement avec fiche, luminaire adapté pour droitier. Modul Minergie® Luminaires: Luminaires Regent certifiés avec 'Modul Minergie® Luminaires'. Ces luminaires se distinguent par une excellente combinaison d'efficacité d'énergie et de qualité technique.

Description des coloris

Disponible uniquement en argent

Caractéristiques techniques

Base	266 mm
Hauteur	42 mm
Source lumineuses	Lampe compacte, fluorescente
Largeur	0.65 m
Culot	2GX11
Appareillage	BE
Hauteur	1.90 m
Régulation de lumière	ON/OFF
UGR	<16
Classe de protection	I, IP20
Puissance	61.00 W

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Courbe photométrique](#)

 [Vue en plan](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instruction de montage](#)