



ASSA ABLOY



FICHE COMPLÈTE

sur materiaux.archi

MENUISERIE INTÉRIEURE

P05 à clés sécurisées



Description

Avantages

5 goupilles classées selon DIN EN 1303 et DIN 18252

Système multi profils (25)

Protection anti-crochetage grâce au profil de clé paracentrique et contre goupilles spéciales

Cylindres doubles avec système débrayable en option pour ouverture de secours

Cylindres à bouton : bouton standard à ~ 25mm cylindrique à encoches (P034 B9)

Goupilles de rotor avec tête à 110° bout plat assurant une moindre usure des clés

Clé plate en maillechort nickelé à angle de taille 110° assurant une moindre usure des goupilles

Profil de clé sécurisé paracentrique

Clés avec tête carrée pour une bonne prise en main

Carte de propriété

Type de fermeture : hors organigramme (P05 K : varié ou s'ouvrant), organigrammes (P05 ZR : PGPP, PG seul, OCPT, OC)

- Finition standard cylindre nickelé mat

Options

Cylindre s'ouvrant Oui

Protection anti-perçage Oui

Protection usage intensif Oui

Résistance à la corrosion Oui

Roue dentée Oui (10, 14, 16 ou 18 dents)

Panneton court Oui (type PM2)

Clé rallongée Oui (longueur totale embase :16 mm)

Autres formes de bouton Oui (conique strié à ~ 28mm, cylindrique à encoches à ~ 42mm)

Autres finitions de surface Oui (laiton mat, laiton poli, chromé mat, chromé poli, brun foncé)

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [P05 hors organigramme](#)

 [P05 sur organigramme](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier