



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Cladipan 32



Description

LA RÉFÉRENCE POUR L'ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

Rouleau de laine de verre à haute performance pour l'isolation acoustique des bardages

Rouleau de laine de verre haute performance pour l'isolation des bardages

Avantages

LA RÉFÉRENCE POUR L'ISOLATION DES BARDAGES MÉTALLIQUES

Une seule référence pour tous profils de lèvres

Différents formats correspondant à toutes les largeurs de plateaux

UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE, AVEC LE SYSTÈME CLADISOL SOUS AVIS TECHNIQUE

Réduction des ponts thermiques grâce à la mise en oeuvre couplée Cladipan/vis entretoise
SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du panneau

Caractéristiques techniques

Epaisseur	190 à 210m
Longueur	1,35 à 1,5m
Largeur	0,455 à 0,605m
Coefficient de transmission thermique	0,032W/m ² .K.
Réaction au feu (Euroclasses)	A2-s1,d0

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Jaune
Matière du produit	Verre
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [ACERMI](#)

 [Fiche produit](#)

 [Déclaration des performances](#)