



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIE INTÉRIEURE

Circular



Jusqu'à 5000 mm de rayon. Pliez les lignes comme les conventions. Libérez votre créativité.

icone courbe

Suivez la courbe de vos envies

La nature est faite de courbes. Elles donnent naissance au nombre d'or. Aux cercles. Aux planètes. Les utiliser tient parfois du sens, parfois de l'art, mais toujours du défi architectural. C'est pour vous aider à dompter les formes qu'Eclisse a créé le châssis Circular. Il est réalisé en rayon de courbure standard de 1000 à 2000 mm mais aussi et surtout en rayon hors standard jusqu'à 5000 mm. Pour plier les volumes à votre volonté.

Goute

Résistant à l'humidité

Grâce à un alliage haute qualité d'acier électrozingué, les châssis Eclisse ne craignent pas l'humidité. Ils trouveront donc leur place dans les pièces humides, même dans les salles de bains.

icone engrenages

Votre porte coulissera toujours comme au premier jour

Nos chariots de coulissement sont composés d'un matériau souple qui leur confère une résistance et une glisse incomparables. Ils sont entraînés par des roulements à billes indéformables, contrairement aux roulements à aiguilles. Ils résistent à plus de 100 000 cycles d'ouverture/fermeture.

calendrier

Une garantie 12 ans claire et précise

Qui n'a jamais été déçu par une garantie un peu floue ? Nous préférons la transparence. Les châssis Eclisse sont des produits haut de gamme qui bénéficient d'une garantie 12 ans. Elle couvre les parties métalliques du châssis en acier électrozingué, le fonctionnement et le coulissement des chariots ainsi que l'intégrité du rail.

Caractéristiques techniques

Type de cloison	plaques de plâtres (2 x 6 mm) ou à enduire
Epaisseur	125 mm
Portes compatibles	portes circulaires Eclisse fournies (tanganika brut à peindre, acajou, chêne, hêtre, noyer, merisier, wengé)
Longueur	/ m
Largeur	630 à 1230 mm
Conditionnement	pré-monté
Profondeur	/ m
Hauteur	1000 à 2600 mm
Diamètre	/ m
Poids	/ kg
Masse surfacique	/ kg/m ²
Capacité / Volume	/ m ³
Classement à l'humidité	/
Perméabilité	/
Perméance	/
Conditionnement	/
Garantie en année	12 ans
Type de perforations	/
Finition	/
Aspect	/
Label	/
N° CE	/
N° DTU	/

Marques NF /**Certification** /**Référence(s)** /**Matériau(x)** /

Autres caractéristiques

Matière du produit Aluminium**Couleur du produit** Gris**Type de bâtiment** Habitat individuel , Habitat collectif , Hôtellerie Restauration , Santé , Tertiaire , Commerce , Écoles , Bâtiments publics , Spectacles - Musées

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi [Fiche technique version à enduire](#) [Fiche technique version plaque de plâtre](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier