



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

# Poêle M65



## DESIGN

- + Configuration possible : centrale ou adossée
- + Structure autoportante, stable
- + Hauteur adaptable jusqu'à 2,80 m
- + Faible encombrement (P : 466 mm)
- + Facile d'installation
- + Designer : Denali®

## TECHNOLOGIE

- + Conception sur la base de l'insert V60 L
- + Boîte à fumée à clapet automatique
- + Porte à ouverture latérale et réversible
- + Poignée froide en silicone
- + Tiroir à cendres

## ESTHÉTIQUE PORTE

Cadre CONTEMPORAIN noir micro-perforé :

- Profil aérien légèrement incurvé

Vitre vitrocéramique et sérigraphiée traitée

Visiocéram® :

- Auto-nettoyage
- Limite l'entretien
- Aspect et transparence du verre conservés

## COMPARTIMENT à Bûches

Directement intégré sous l'insert :

- Dimension permettant un stockage important
- Calage des bûches même en version rotative
- Nettoyage aisé avec grille amovible

## Description des coloris

Structure générale en acier haute qualité, laqué noir : • Peinture haute durabilité Cadre CONTEMPORAIN :

- 1 coloris Noir

## Caractéristiques techniques

<b>Rendement</b>	75%
<b>Emission de CO (% à 13% d'O2)</b>	0,16
<b>Consommation du bois</b>	2,65kg/h
<b>Puissance</b>	7900.00 W

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

[Fiche technique](#)

[Plan](#)

[Catalogue modulo](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier