



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

Solaris noir



Description

Solaris® noir s'intègre parfaitement à votre pièce, grâce à :

- Vitrage décoratif en verre trempé émaillé de sécurité 6mm, accumulateur et diffuseur. Grand choix de coloris
- Vitrage chauffant OHDS en verre trempé émaillé à répartition, accumulation et régulation de chaleur
- OHDS : 5 zones libèrent la chaleur progressivement et de façon optimale jusqu'à obtention d'une T°C homogène
- T°C homogène du sol au plafond (1°C d'écart seulement)
- Optimisation du rendement par rayonnement uniforme
- Diffusion de chaleur après interruption de l'alimentation électrique. Constitue un point chaud dans la pièce
- Gamme idéale pour la cuisine et la salle de bain
- Classés II IP24: placement à prox. de points d'eau
- 2 barres sèche-serviettes / 3ème barre en option
- Noir, un coloris raffiné et brillant apportant une touche subtile à votre pièce et à votre décoration


Caractéristiques techniques

Puissance	1000.00 W
Tension d'alimentation	230.00 v
Fréquence	50.00 hz
Indice de protection	24.00 IP
Largeur	0.63 m
Hauteur	1.05 m
Poids	30.00 kg

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Vue en plan](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier