



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

MENUISERIES EXTÉRIEURES

# TRYBA PGS EVOLUTION



## Description

La porte de garage sectionnelle PGS EVOLUTION est l'aboutissement de nos recherches : chaque pièce et son intégration ont été pensées pour vous proposer le meilleur de la technologie d'aujourd'hui.

Aussi élégante de l'extérieur que de l'intérieur, robuste, performante, cette porte de garage sectionnelle à ouverture plafond se manipule aisément et en silence : un vrai plus pour de bons rapports de voisinage !

Isolée grâce à ses panneaux de 40 mm en mousse polyuréthane sans C.F.C (gaz à effet de serre), elle permet d'utiliser votre garage en toute saison.

Son portillon intégré en option offre à votre maison un accès secondaire bien pratique.

Vous souhaitez une porte qui ne ressemble à aucune autre ?

Optez pour nos nouveaux laquages et appliques!

### Isolation & Etanchéité

Pour une porte L3000 x H2250

Coefficient de transmission thermique : 0,80 W/m<sup>2</sup>.K.

Etanchéité à l'eau : classe 2.

Perméabilité à l'air : classe 3.

Résistance à la charge du vent : classe 4 en dépression et 3 en pression.

### Solidité

Courbes de rail en alu et acier. Renfort acier systématique du panneau haut. Fixation par équerres en acier 15/10e. Charnières et supports de roulettes renforcés.

### Sécurité

Sécurité porte : système pare-chute par double câble de suspension. Protection anti-pince-doigts. Pli à l'anglaise sur les montants d'habillage. Détection automatique d'obstacle. Sécurité anti-relevage.

Sécurité portillon : serrure 5 points crochets en standard, sécurité électrique intégrée et ferme-porte automatique en option.

### Ergonomie

Manœuvre silencieuse : cheminement des câbles optimisés et ressorts repositionnés.

Réglage facile : roulettes doubles pour un réglage rapide de la compression des panneaux contre l'habillage. Ressorts pré-montés et pré-réglés, ajustables sur les crans d'habillage.

Portillon intégré pour un accès secondaire facilité : 800 mm de passage et une faible hauteur de seuil (25 mm seulement) pour rentrer facilement tondeuse ou vélo.

Ouverture sans débord vers l'extérieur ni l'intérieur.

### Esthétique

Charnières, embouts de panneaux, vis et supports de roulettes laqués blanc.

Visserie du portillon invisible de l'extérieur et profilés fins pour un portillon intégré à la porte en toute discrétion.

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun document

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier