



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

ASCENSEURS - ÉLÉVATEURS - MONTE CHARGES

KONE MonoSpace® 700 DX



Description

Le KONE MonoSpace 700 DX est une solution d'ascenseur premium et robuste adaptée aux bâtiments de moyenne et haute taille.

Il confère une valeur ajoutée inégalée aux centres de trafic dont les strictes exigences de sécurité, de robustesse, de confort et de flux de déplacement sont prioritaires.

La connectivité « de série » des ascenseurs de la nouvelle gamme DX permet d'activer dès le départ les services digitaux que vous souhaitez et la possibilité d'en ajouter de nouveaux ultérieurement, lorsque vous en avez besoin.

Proposez une expérience utilisateur totalement repensée et inspirante axée sur l'émotion, l'information et le bien-être.

Le KONE MonoSpace 700 DX offre une flexibilité totale grâce à une grande richesse d'intérieurs de cabine créés par des designers primés. Cette collection de designs fonctionnels et attrayants peut être totalement mixée pour un rendu unique.

Les nouveaux designs de cabines (matériaux, éclairage et signalisation) ainsi que les solutions d'informations digitales totalement personnalisables vous permettent de valoriser votre bâtiment.

KONE vous propose des matériaux innovants tels que:

- les stratifiés intelligents,
- les revêtements anti taches, anti-micro rayures et antibactériens à 99,9%.

La gamme KONE DX intègre le système de traction fiable et éco-efficace KONE EcoDisc®. Basé sur une technologie sans salle de machines, cet entraînement consomme jusqu'à 70% d'énergie en moins par rapport aux moteurs conventionnels.

Grâce à nos solutions éco-efficaces : système de traction avec régénération d'énergie, éclairage LED à longue durée de vie et solutions de veille, vous économisez de l'énergie et réduisez l'empreinte carbone de votre bâtiment.

Les solutions et l'expertise de KONE font toute la différence lorsque vous souhaitez obtenir des certifications et des crédits BREEAM et LEED pour bâtiments écologiques.

Nous concevons aujourd'hui des ascenseurs avec une classification en performances énergétiques de classe A selon la norme ISO 25745-2.

Caractéristiques techniques

Application	Sans local de machinerie, pour immeubles neufs
Vitesse	3.0 m/s
Course	90 m
Charge	2 500 kg
Personnes	Jusqu'à 33
Taille du groupe	6
Type signalisation	KONE Design signalisation

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matière du produit	Pierre naturelle
Type de bâtiment	Hôtellerie Restauration
Recyclabilité	Oui
Pourcentage de recyclabilité	90 %

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Brochure Matériaux et Accessoires.pdf](#)

 [KONE Signalisation.pdf](#)

 [KONE_Brochure KONE MonoSpace DX.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier