



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Volets P30



Volets Persiennés P30

Système pour volets persiennés ou pleins

Système destiné à la réalisation de volets persiennés ou à remplissage plein.

Aucun souci d'entretien.

Respect des formes et combinaisons des volets traditionnels en bois.

Personnalisation du volet en combinant les différents modèles de lames.

Possibilité d'intégrer un ouvrant à projection (type niçoise).

Structure constituée par des montants et traverses tubulaires d'une largeur de 300 mm.

Lames de types variés pour s'adapter aux besoins de vos clients.

Concept

Volet persienne ajouré ou non d'épaisseur 30 mm.

Matériau

Aluminium 6060 T6.

Finition

Laquage label Qualicoat et Qualimarine, large choix de teintes satinées ou texturées. Les accessoires proposés d'origine en finition laquée noire, peuvent être laqués de la même couleur que les profilés aluminium.

Assemblage

Le cadre ouvrant peut-être assemblé soit en coupes droites (fixation par attache traverse), soit en coupes d'onglets (fixation par équerre à pions).

Mise en oeuvre

La pose peut s'effectuer en neuf comme en rénovation, avec utilisation ou non des gonds existant (diamètre 14 mm maximum).

Un dormant aluminium 3 cotés permet une pose en applique extérieure, sans gond sur la façade.

Dimensions maximales

Pour des volets 1 et 2 vantaux : L1000 x H2200 par vantail.

Pour des volets 4 vantaux : L850 x H2200 par vantail.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Brochure-Commerciale-Volets-P30-V28.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier