

[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

RHEPANOL HFK



Description

En tant que plus ancienne membrane synthétique au monde avec plus de 75 ans d'expérience et dotée d'un Avis Technique depuis 1974, la membrane Rhepanol® a permis de couvrir plus de 100 millions de m². Aujourd'hui 3T by Norsilk vous propose une membrane PIB soudable à air chaud !

En effet, sa composition en polyisobutylène (P.I.B.) a fait ses preuves et permet à cette gamme d'être performante non seulement en terme de résistance et de durabilité mais également en matière environnementale : elle ne contient aucun plastifiant et autorise la dépose des chutes en déchetterie en fin de chantier. Elle est dotée d'une Déclaration Environnementale Produit (D.E.P.).

Le Rhepanol : c'est une seule membrane pour toutes les applications, que ce soit en fixation mécanique, en adhérence ou en indépendance sous lestage, en travaux neufs et en rénovation ! Elle est adaptée aux structures légères, et elle est facile à poser. Elle est composée d'une gamme d'accessoires préfabriqués, complète et efficace afin de vous faire gagner du temps et de sécuriser vos chantiers.

Description des coloris

Gris clair, gris anthracite, blanc

Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.5 mm
Longueur	20 m
Largeur	0.50, 1.00, 1.50 m
Matériau(x)	PIB

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [BRO - Brochure Rhepanol 2023 FDT.pdf](#)

 [DOP - Déclaration des performances hfk.pdf](#)

 [FT - Broof t3 - Rhepanol hfk.pdf](#)

 [Rhepanol hfk Technical manual - françaispdf.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier