



COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

Isoconfort 35 Revêtu Kraft



Description

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre, revêtu d'un surfaçage kraft, quadrillé tous les 10 cm. Peut être posé en une couche ou associé à un Isoconfort 35 entre chevrons.

Avantages

- Performances thermo-acoustiques
- Tenue mécanique
- Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée
- Compatible avec les membranes d'étanchéité à l'air Isover

Caractéristiques techniques

Absorption d'eau à court terme	< 1 kg/m ² en 24h
Epaisseur	160.00 mm
Conductivité thermique	0,035 W/(m.K)
Longueur	3.70 m
Tolérance d'épaisseur	T2
Largeur	1.20 m
R	4.55 m ² .K/W
Réaction au feu (Euroclasses)	F

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Isolant thermique certifié 05/018/408](#)

[Avis Technique 20/10-188](#)

[DTA 20/14-335](#)

[DTA 20/14-336](#)

[Isoconfort revêtu kraft - DOP 0001-10](#)

[ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT 240 MM - FDES 2009](#)

[ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT 200 MM - FDES 2009](#)

[ISOCONFORT 35 REVETU KRAFT 160 MM - FDES 2009](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier