



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm, Aspiration des odeurs en Applique



Description

Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue compatible aspiration des odeurs
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique - hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de l'absorption d'odeur externe

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Réservoir encastré isolé contre la condensation
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Absorption d'odeur externe à raccorder sur le coude de chasse

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique.pdf](#)

 [Schxe9ma technique 1.JPG](#)

 [Schxe9ma technique 2.JPG](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Intructions de montage.pdf](#)