



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm, Etroit en Applique



Description

Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le montage de WC suspendu de longueur supérieure à 62 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- Jeu de manchettes de raccordement à 90 mm
- Coude d'évacuation, PE-HD, à 90 mm
- Manchon de transition à 90/110 mm
- Matériel de fixation

Non compris :

- Plaque de déclenchement
- Manchette d'adaptation PE-PVC à 90/100 mm
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)