



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm, Accessibilité en Applique



Description

Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans une cloison en applique hauteur locale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean
- Pour la fixation de barre de relevage
- Pour le montage de WC suspendu de longueur supérieure à 62 cm

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal
- Rinçage double touche avec plaque de déclenchement Sigma et Bolero
- Chasse interrompable avec plaque de déclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
- Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche
- Robinet flotteur type 380
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outil
- Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Plaques de fixation en bois, réglable en hauteur pour barres de relevage
- Hauteur de montage du WC réglable dans la phase du gros-œuvre, 41 - 46 cm

Livré avec :

- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Bouchon de protection
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Coude de chasse
- Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
- Kit de montage pour raccordement électrique
- Jeu de manchettes de raccordement à , 90 mm
- Coude d'évacuation, PE-HD, à , 90 mm
- Manchon de transition à , 90/110 mm
- 4 fixations murales Duofix
- Matériel de fixation

Non compris :

- Plaque de déclenchement
- Manchette d'adaptation PE-PVC à , 90/100 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur
materiaux.archi

[Fiche technique](#)

[Schéma technique 1](#)

[Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur
materiaux.archi

[Instructions de montage.pdf](#)