



FICHE COMPLÈTE

sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix Sigma 12 cm, cuvette enfant au sol, en Applique



Description

Utilisation :

- Pour cloison sèche
- Pour une installation sur paroi en applique toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour une installation sur des parois d'installation à hauteur du local
- Pour une installation sur paroi Geberit Duofix toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour WC au sol pour enfant
- Pour rinçage simple touche, double touche ou chasse interrompable
- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm

Caractéristiques :

- Châssis avec profilé C 4/4 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Pieds de support escamotables de 5 cm
- Pieds adaptables au rail profilé UW50 et UW75
- Châssis avec trous de perçage à 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports zingués, réglables 0 - 20 cm
- Pieds supports antidérapants

Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur

- Réservoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Avec réglage usine, rinçage immédiat possible
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outils
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable
- Coude de chasse avec coquilles de protection
- Robinet flotteur type 380

Livré avec :

- Alimentation R 1/ 2" avec robinet d'arrêt intégré
- Boîtier de réservation
- 1 Bouchon de protection
- Matériel de fixation


Non compris :

- Plaque de déclenchement
- Accessoires de liaison
- Manchette d'adaptation PE-PVC à 90/100 mm
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)