



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Sanbloc Omega 12 cm, hauteur 83 cm



Description

Utilisation :

- Pour l'installation d'une cuvette suspendue avec distance de fixation 18 à 23 cm
- Pour cloison sèche
- Pour parois maçonnées
- Pour le montage dans des constructions légères à hauteur partielle
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage double touche
- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm

Caractéristiques :

- Bâti-support autoportant en béton cellulaire minéral, classe de matériaux de construction AI
- Huisserie en métal plastifiée haute adhérence
- Pieds supports zingués, réglables 0 - 20 cm
- Coude de raccordement pour montage sans outil
- Fixation pour coude d'évacuation isolée acoustiquement
- Réservoir à encastrer avec déclenchement par le dessus ou frontal, isolé contre la condensation
- Avec réglage usine, rinçage immédiat possible
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outils
- Alimentation en eau sur le côté gauche
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable
- Equipé d'un fourreau destiné à la conduite d'amenée pour raccordement des équipements Geberit AquaClean
- Robinet flotteur type 380

Livré avec :

- Alimentation R 1/2, compatible avec MeplaFix, avec robinet équerre intégré et volant intégré
- Boîtier de réservation
- Jeu de manchettes de raccordement à 90 mm
- Coude d'évacuation, PE-HD, à 90 mm
- Manchon de transition à 90/110 mm
- Deux bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Recouvrement de l'espace de montage
- Matériel de fixation


Non compris :

- Plaque de déclenchement

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)