



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

# Bâti-support Duofix urinoir, Déclenchement apparent



## Description

Utilisation :

- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage en applique sur mur porteur
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans cloison en applique hauteur totale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour des déclenchements apparents

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support de 112 cm à 130 cm en fonction de l'urinoir en céramique
- Raccordement d'eau 1/2"
- Entrée d'eau R 1/2" réglable en hauteur et latéralement
- Fixation pour urinoir avec tige filetée M8, réglable en hauteur et latéralement
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et isolant acoustique
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoirs en céramique
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Alimentation R 1/2"
- 2 tiges filetées M8 pour fixation pour urinoir
- Siphon à, 50 mm, joint sur urinoir compris
- Coude d'évacuation réduit de à, 63/57 mm à à, 50/44 mm, joint sur siphon compris
- Matériel de fixation

Non compris :

- Déclenchement d'urinoir
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix
- Adaptateur PE-PVC à, 50 mm

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Instructions de montage.pdf](#)