



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix urinoir, Hauteur réduite 98 cm par le dessus



Description

Utilisation :

- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage en applique sur mur porteur
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans cloison en applique hauteur totale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour la réception des déclenchements pneumatiques d'urinoirs HyTouch

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 98 cm
- Raccordement d'eau 1/2", adaptable à MeplaFix
- Raccordement d'eau pour montage sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement pré-monté
- Raccordement de chasse flexible à l'entrée d'eau
- Entrée à 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour urinoir avec tige filetée M8, réglable en hauteur et latéralement
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et isolant acoustique
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoirs en céramique
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Boîtier à encastrer, robinet d'arrêt avec étranglement, fourreau et borne au secteur
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M8 pour fixation pour urinoir
- Siphon à 50 mm, joint sur urinoir compris
- Tube de raccordement entre l'entrée à 32 mm et - l'urinoir, joint sur urinoir compris
- Coude d'évacuation réduit de à 63/57 mm à à 50/44 mm, joint sur siphon compris
- Matériel de fixation

Non compris :

- Déclenchement d'urinoir
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix
- Adaptateur PE-PVC à 50 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique I](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Indications pour le montage.pdf](#)

 [Instructions pour le montage.pdf](#)