



[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix urinoir, Déclenchement déporté



Description

Utilisation :

- Pour le montage d'urinoirs
- Pour montage en applique sur mur porteur
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans cloison en applique hauteur totale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation
- Pour urinoirs en demi-installation Keramag Joly et Keramag Visit
- Pour la réception des déclenchements infrarouges HyTronic (sauf en version déporté) ou pneumatiques d'urinoirs HyTouch

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Raccordement d'eau 1/2", adaptable à MeplaFix
- Raccordement d'eau pour montage sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement pré-monté
- Raccordement de chasse flexible à l'entrée d'eau
- Fixation pour urinoir avec tige filetée M8, réglable en hauteur et latéralement
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Boîtier à encastrer, robinet d'arrêt avec étranglement, fourreau et borne au secteur
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M8 pour fixation pour urinoir
- Siphon à, 50 mm, joint sur urinoir compris
- Coude d'évacuation réduit de à, 63/57 mm à à, 50/44 mm, joint sur siphon compris
- Matériel de fixation
- 2 gabarits de découpe

Non compris :

- Déclenchement d'urinoir
- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix
- Flexible à tresse métallique entre le set d'encastrement et l'urinoir
- Adaptateur PE-PVC à, 50 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Indications pour le montage.pdf](#)

 [Instructions de montage.pdf](#)