



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Sanbloc urinoir Universel, écoulement haut



Description

Utilisation :

- Pour la pose universelle dans les parois en construction massive et sèche ou les parois en applique en construction massive et sèche
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour la réception des déclenchements infrarouges HyTronic (sauf en version déporté) ou pneumatiques d'urinoirs HyTouch
- Pour montage d'urinoirs avec une distance entre les axes de 42,5 à 52 cm, entre la naissance et la sortie

Caractéristiques :

- En béton cellulaire minéral
- Hauteur du bâti-support 122 cm
- Canal d'installation sur la partie supérieure du bâti-support pour passage d'alimentation
- Entraxe de fixation pour urinoirs en céramique réglable jusqu'à 28 cm
- Raccordement d'eau 1/2", adaptable à MeplaFix
- Raccordement d'eau pour montage sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement pré-monté
- Raccordement de chasse flexible à l'entrée d'eau
- Entrée à , 32 mm réglable en hauteur
- Bande d'étanchéité métallique pour châssis, coloris bleu Geberit

Livré avec :

- Boîtier à encastrer, robinet d'arrêt avec étranglement, fourreau et borne au secteur
- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M8 pour fixation de la céramique
- Tube de raccordement entre l'entrée à , 32 mm et l'urinoir, joint sur urinoir compris
- Set de raccordement pour urinoir avec siphon
- Coude de chasse à , 32 mm
- Coude d'évacuation pour urinoir à , 50/63 mm
- Pieds supports
- Recouvrement de l'espace de montage
- Matériel de fixation

Non compris :

- Déclenchement d'urinoir
- Adaptateur PE-PVC à , 50 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur
matériaux.archi

[Fiche technique](#)

[Schéma technique 1](#)

[Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur
matériaux.archi

[Indications pour le montage.pdf](#)

[Instructions de montage.pdf](#)
