



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix douche de plain pied pour robinetterie murale encastrée D40



Description

Utilisation :

- Pour salles de bain domestiques
- Pour cloison sèche
- Pour la pose avec étanchéités combinées
- Pour une installation sur paroi en applique toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour une installation sur des parois d'installation à hauteur du local
- Pour une installation sur paroi Geberit Duofix toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour robinetterie apparente ou encastrée
- Pour évacuation des douches de plain pied
- Pour la collecte de l'eau usée d'un pommeau de douche individuel
- Pour l'installation une très faible hauteur de chape
- Pour hauteur de chape 65-90 mm

Caractéristiques :

- En divergence avec les exigences selon EN 1253, la garde d'eau est de 30 mm seulement
- Cadre autoportant plastifié haute adhérence
- Niveau d'étanchéité réglable pour un raccordement sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en natte non tissée
- Natte d'étanchéité non tissée prémontée, contour 10 cm, pour le raccordement de systèmes d'étanchéité
- Châssis avec trous de perçage à \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports antidérapants
- Pieds orientables, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau, réglable en hauteur et en profondeur
- Arrivée d'eau du siphon réglable en hauteur
- Hauteur minimum de la chape au niveau de l'arrivée d'eau 65 mm
- épaisseur d'habillage 10-40 mm
- Carrelage au mur et au sol 2-26 mm
- Raccordement de l'eau usée à gauche et à droite

Livré avec :

- Manchon de raccordement PE-HD, à \varnothing 40 mm
- Coude de raccordement R 1/2, compatible avec MeplaFix
- Rondelle d'étanchéité
- Isolation phonique
- Manchon d'isolation
- 1 Bouchon de protection
- Plaque de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

Non compris :

- Set de finition pour douche de plain pied
- Adaptateur PE-PVC à \varnothing 40 mm

- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

 [Schéma technique 3](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)