



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix lavabo, pour robinetterie sur gorge



Description

Utilisation :

- Pour robinetterie sur gorge
- Pour montage en gaine technique
- Pour montage dans cloison en applique hauteur totale ou partielle
- Pour montage dans une cloison de séparation

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Lavabo avec distance de fixation 5 - 38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- Coude d'évacuation à, 50 mm
- Joint à, 44/32 mm
- 2 tiges filetées M10 pour fixation de la céramique
- Matériel de fixation

Non compris :

- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix
- 2 appliques de robinetterie
- Adaptateur PE-PVC à, 50 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)