



[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Bâti-support Duofix douche et baignoire



Description

Utilisation :

- Pour la réalisation des banquettes techniques Duofix à hauteur partielle sur un mur massif ou une cloison légère
- Pour la réalisation des banquettes techniques Duofix à hauteur du local
- Pour montage en applique sur mur porteur, habillage léger ou maçonné
- Pour le montage en applique sur cloison à hauteur partielle ou à hauteur du local devant un mur massif ou une cloison sèche
- Pour le montage dans des cloisons légères à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm
- Pour robinetterie murale apparente

Caractéristiques :

- Hauteur du bâti-support 112 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Pieds à blocage automatique, réglables 0 - 20 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Livré avec :

- 2 alimentations R 1/2"
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation


Non compris :


- Jeu de fixations murales Duofix
- Jeu de fixations murales système Duofix

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)