



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Commande déportée type 01 pneumatique DT apparent



Description

Utilisation :

- Pour construction solide
- Pour montage en apparent
- Pour cloison légère
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et encastrés Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour double touche
- Pour utilisation avec réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour utilisation avec réservoir encastré Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoir à encastrer
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- à utiliser avec le réservoir apparent Geberit AP140

Caractéristiques :

- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Poussoir en matière de synthèse
- Combinable avec plaque de déclenchement Geberit pour simple touche et chasse interrompable ou plaque de fermeture Geberit

Livré avec :

- Poussoir
- Récepteur pneumatique
- Capillaire pneumatique, 2 m
- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)

 [Manuel dentretien.pdf](#)