



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

# Panneau WC Monolith Plus 114 pour WC suspendu et AquaClean Sela



## Description

### Utilisation :

- Pour installation d'une cuvette suspendue compatible filtration des odeurs
- Pour échanger un WC suspendu avec mécanisme de chasse
- Pour installer un WC suspendu avec réservoir apparent attenant
- Pour échanger un WC suspendu avec réservoir encastré, ouverture de révision maximale < 109 cm
- Pour utilisation en cas de raccordement à l'évacuation murale horizontale, hauteur d'évacuation 25 ±1 cm
- Pour montage sur sol fini
- Pour l'encastrement en cas de rénovation, de transformation et de nouvelle construction
- Pour le montage devant un mur massif
- Pour utilisation avec Geberit AquaClean Sela

### Caractéristiques :

- Module sanitaire avec habillage frontal en verre de sécurité trempé et habillage latéral en aluminium brossé
- Compensation de tolérances
- Compensation de hauteur jusqu'à 2 cm
- Double chasse
- Volume de chasse réglable
- Isolation intérieure contre la condensation
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu
- Fixation de la céramique M12, entraxe de fixation 18 cm
- Touches de déclenchement Soft Touch pour le déclenchement du rinçage et l'absorption d'odeurs
- La lampe d'orientation et l'absorption d'odeurs se déclenchent lorsque l'on s'approche
- Lampe d'orientation réglable en sept couleurs
- Plage de détection d'utilisateur réglable
- Lampe d'orientation réglable sur détection diurne ou nocturne
- Absorption d'odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir
- Absorption d'odeurs se laissant monter sans outil
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Arrêt automatique de l'absorption d'odeurs après une durée de fonctionnement prédéfinie
- Fonctionnement à tension très basse, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine

### Livré avec :

- Set de raccordement d'eau avec robinet d'arrêt
- Coude d'évacuation, PE-HD, à, 90 mm
- Manchon de transition à, 90/110 mm
- Coude de chasse 23 x 23 cm, à, 50/44 mm
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la céramique
- Set d'isolation phonique
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Transformateur
- Matériel de fixation

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Instructions de montage.pdf](#)

 [Mode d'emploi.pdf](#)

---