



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

# Panneau Monolith lavabo suspendu, robinetterie sur gorge, tiroirs gauche droite



## Description

Utilisation :

- Pour le remplacement de lavabos suspendus
- Pour montage sur sol fini
- Pour utilisation en cas de raccordement à l'évacuation murale
- Pour l'encastrement en cas de rénovation, de transformation et de nouvelle construction
- Pour utilisation avec robinetterie sur gorge
- Pour lavabos suspendus jusqu'à une largeur de 70 cm max.
- Pour lavabos suspendus, bac au centre, jusqu'à une largeur de 55 cm max., avec porte-serviettes à double barre
- Pour lavabos suspendus, bac sur le côté, jusqu'à une largeur de 64 cm max., avec porte-serviettes à double barre

Caractéristiques :

- Siphon dissimulé
- Raccord à l'alimentation en eau potable intégré
- Siphon avec manchette d'alimentation intégrée, hauteur réglable en continu
- Pieds supports galvanisés, réglables, prémontés
- Module sanitaire avec habillage frontal en verre de sécurité trempé et habillage latéral en aluminium brossé
- Tiroirs à ouverture latérale avec aide mécanique à l'ouverture

Livré avec :

- élément lavabo avec habillage frontal et latéral
- Matériel de fixation pour mur maçonné
- 2 tiroirs (à gauche et à droite) avec rail télescopique
- 2 robinets équerre R 1/2"
- Siphon de lavabo avec tuyau d'évacuation et écrou libre G 1 1/4
- 2 tuyaux d'évacuation (à 32 mm et à 40 mm)
- Jeu de joints
- Profilé de fermeture pour rail de fixation
- Rallonge vers robinet

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](http://materiaux.archi)

[Fiche technique](#)

[Schéma technique 1](#)

[Schéma technique 2](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](http://materiaux.archi)

[Instructions de montage.pdf](#)

[Manuel d'entretien.pdf](#)