



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Robinet type 88, IR sans mitigeur, monofluide, bec long, sur secteur



Description

Utilisation :

- Pour le secteur public et semi-public
- Pour le raccordement en eau froide ou mitigée
- Pour montage encastré
- Pour pose en construction sèche avec le Duofix réf. III.493.00.1

Caractéristiques :

- Programme économie d'eau réglable
 - Température non réglable
 - Déclenchement automatique
 - Déclenchement par approche infrarouge auto-ajustable
 - Alimentation secteur
 - Sécurité au vandalisme
 - Limiteur automatique de débit sur mousseur
 - A utiliser avec corps d'encastrement HansaVarox
 - Possibilité de raccordement en eau par MeplaFix
 - Programme rinçage par intervalle réglable
- Clapet anti-retour intégré

Livré avec :

- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Câble de raccordement 1,5 m
- Fixations

Non compris :

- Transformateur
- Alimentation secteur réf. 241.631.00.1
- Boîtier HansaVarox réf. 616.030.00.3

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Schéma technique 1](#)

 [Schéma technique 2](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Instructions de montage.pdf](#)

 [Mode d'emploi.pdf](#)