



CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

# Vitocrossal 200 CM2



## Description

Une solution universelle pour les nouvelles constructions et les rénovations

Profitez de ces avantages :

- Chaudière gaz à condensation de 400 à 620 kW
- Effet autonettoyant grâce à la surface lisse en acier inoxydable
- Au choix : version ventouse ou version cheminée
- Tous les raccords hydrauliques peuvent être montés par le haut Régulation Vitotronic simple d'utilisation avec affichage texte et graphique

Pour les installations à une ou plusieurs chaudières :

La Vitocrossal 200 CM2 est une chaudière gaz à condensation universelle. Sa puissance se situe entre 400 et 620 kW pour une température d'eau de chauffage de 50/30 °C, et entre 370 et 575 kW pour une température de 80/60 °C.

En tant qu'installation à une ou plusieurs chaudières, elle convient aussi bien aux immeubles d'habitation et industriels qu'aux réseaux de chauffage urbain, et aux grands bâtiments publics et professionnels.

Elle dispose de la surface d'échange Inox-Crossal avec un brûleur cylindrique Matrix robuste. La plage de modulation de 20 à 100 pour cent garantit une consommation d'énergie économique.

La Vitocrossal 200 peut fonctionner aussi bien en mode cheminée qu'en mode ventouse.

Une régulation pratique et performante :

Le fonctionnement économique et sûr de l'installation de chauffage est garanti par le système de régulation avec possibilité de communication Vitotronic 300. Celui-ci peut être placé sur le côté de la chaudière afin de faciliter son utilisation.

Il est possible de réguler au maximum quatre chaudières avec abaissement glissant de la température de l'eau de chaudière, ainsi que des installations avec un ou deux circuits de chauffage (avec vanne mélangeuse en option).

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Prospectus produit](#)

 [Fiche technique](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier