



CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

Vitomax 100-LW M148



Description

La chaudière d'eau chaude robuste

Profitez de ces avantages :

- Une consommation d'énergie économique
- Combustion faible en polluants avec faibles émissions d'oxyde d'azote
- Capacité en eau importante pour une bonne circulation interne et une transmission fiable de la chaleur
- Grande facilité d'entretien grâce à la grande porte de ramonage
- Coffret de commande Vitocontrol pour tous les dispositifs de régulation et de commande spécifiques à la chaudière

Chaudière d'eau chaude jusqu'à une température de départ de 110 ? :

La Vitomax 100-LW est une chaudière d'eau chaude pour des températures de départ admissibles jusqu'à 110 °C, conçue pour fonctionner avec une température d'eau de chaudière plus élevée.

La pression de service admissible est de 6 à 10 bars, tandis que la puissance thermique se situe entre 0,65 et 6 MW. La chaudière se caractérise par une conception robuste.


Avantages lors du montage et de l'entretien :

Le plateau de travail stable est inclus dans la livraison. Il facilite le montage et l'entretien, et protège l'isolation thermique contre les dommages.

Une porte de révision, grande et facile à ouvrir, avec butée à gauche ou à droite facilite le nettoyage de la chaudière.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Prospectus produit](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier