



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

# Vitoflex 300-FSB



## Description

Chaudière bois entièrement automatique

Profitez de ces avantages :

- Chaudière biomasse pour les bois secs à humides
- Rendement élevé jusqu'à 92 pour cent
- Pertes thermiques minimales grâce à une isolation complète
- Garantie de performance jusqu'à une teneur en eau de 45 pour cent
- Evacuation automatique des cendres

Adaptée aux bois combustibles les plus divers :

La Vitoflex 300-FSB est conçue pour la combustion des copeaux d'épicéa humides, des granulés ou du bois forestier et de la sciure.

La grille à foyer mobile est alimentée via une alimentation par vis ou une amenée hydraulique avec un collier d'alimentation refroidi par eau. A l'extrémité de la grille, une vis sans fin transporte les cendres dans un conteneur de cendres fermé.

La technique Low-NOx réduit les émissions d'oxyde d'azote :

La chambre de combustion Vitoflex est conçue avec une alimentation d'air étagée côté primaire visant à réduire les émissions de NOx.

Cet effet est renforcé par une recirculation des gaz de fumées (en option). Un rendement jusqu'à 92 pour cent offre une efficacité optimale même en marche modulée.

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun document

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier