



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

Vitoflex 300-SRT



Description

Une chaudière endurante avec grille à gradins

Profitez de ces avantages :

- Conçue pour le fonctionnement permanent
- Garantie de performances pour les combustibles d'une teneur maximale en eau de 55 pour cent
- Adaptation de la puissance au besoin de chaleur
- Diversité de variantes pour des applications flexibles
- Convient également aux combustibles produisant beaucoup de cendres (jusqu'à 10 pour cent)

Brûle également le bois "humide" :

La chaudière biomasse Vitoflex 300-SRT peut consommer du bois ayant une teneur en eau maximale de 55 pour cent. Cela inclut les matériaux non préséchés à prix avantageux, comme les copeaux forestiers, les déchets végétaux, les écorces et le bois issu de la préservation du paysage.

La chaudière à grilles à gradins est conçue pour une pleine charge annuelle de 8000 heures. La chaudière convient donc à l'entraînement d'une turbine à vapeur pour la production d'électricité.

Robuste et fiable :

La Vitoflex 300-SRT adapte sa puissance au besoin de chaleur réel. Elle offre donc une solution attrayante pour les communes et les fournisseurs d'énergie commerciaux.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier