



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

iD Inspiration Loose-lay



Description

Le revêtement de sol sélectionné du type iD Inspiration Loose Lay appartient à la famille des sols PVC hétérogènes compacts en lames de 22,9 x 121,9 cm ou en dalle de 30,5 x 61 cm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par le traitement TopClean XP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. iD Inspiration Loose Lay est destiné à une pose libre. Il est notamment adapté aux planchers surélevés (format dalle) ainsi qu'à la rénovation, y compris sur sols amiantés (recouvrement sous-section 4). Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours).

iD Inspiration Loose Lay bénéficie d'une Garantie 10 ans.

Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers de la filière Tarkett ReStart®.

Les lames et dalles LVT plombantes amovibles iD Inspiration LL sont idéales pour les surfaces de petite taille, encombrées, ou dans des environnements exigeant une installation rapide. Ce revêtement de sol requiert peu de préparation du support et aucune colle(1) n'est nécessaire pour la pose. L'envers antidérapant du revêtement plombant amovible iD Inspiration LL est unique. Il s'agit d'un modèle en chevron au design breveté qui garantit une excellente stabilité dimensionnelle. Il est très facile de retirer le revêtement plombant amovible iD Inspiration LL sans endommager le produit ou le support. C'est une solution en pose libre idéale pour la rénovation et notamment pour le recouvrement des sols amiantés (sous-section 4).

(1) Merci de consulter les instructions de pose.

Les points forts :

- Envers en chevrons antidérapant
- Facile et rapide à poser
- 22 décors disponibles
- Taux d'émissions de COV 10 fois inférieurs à l'exigence COVT de l'étiquetage sanitaire A+
- Technologie sans phtalate
- Fabriqué in Allemagne
- Garantie 10 ans
- Accessoires coordonnés

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	4.50 mm
Format - Dalles (cm)	30,5 x 61
Format - Lames (cm)	22,9 x 121,9
Couche d'usure	0,55 mm
Poinçonnement rémanent NF EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Glissance (coef.) NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Masse surfacique	7.50 kg/m ²
UPEC (Usure U)	U3
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC6 (R9)
R	0,03 (apte au sol chauffant) m ² .K/W
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-s1
Réduction du niveau de bruits de chocs	8 dB

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Brochure](#)

 [Pv Feu](#)

 [Guide d'entretien](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de pose](#)