



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Omnisports Excel 8.3 mm



Description

D'une épaisseur de 8,3 mm, ce revêtement confère sécurité, confort et excellentes qualités sportives. Revêtement à destination de salles fréquentées par de jeunes sportifs mais également par des utilisateurs en attente de confort. Il est conforme aux exigences de la Norme Européenne EN 14904 régissant les sols sportifs.

Les points Forts :

- Large palette coloristique
- Pose facile et rapide, particulièrement dans le cas d'une pose GreenLay (=pose libre)
- Adapté à tous type de support de la NF 90202
- Entretien facilité : Traitement de surface Top Clean XP
- COVT <100µg / m3 après 28 jours
- Technologie sans phtalate
- Garantie 10 ans

Coloris disponibles





Caractéristiques techniques


Epaisseur	8.30 mm
Longueur	20.50 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	6.15 kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	C fl-s1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Brochure](#)

 [Fiche technique](#)

 [Brochure accessoire](#)

 [DOP](#)

 [Certificat IHF](#)

 [Certificat BWF](#)


 [Pv Feu](#)

 [Certificat CE](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de pose](#)

 [Guide d'entretien](#)