



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIE INTÉRIEURE

Poignées ligne Lecce



Description

Garniture de porte sur rosaces rondes en aluminium, béquille double coudée, ligne Lecce de la société HOPPE, équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré, carré à montage rapide : montage rapide, facile, sans outils, sans jeu et durable de la poignée sur la porte.

Garniture sans vis pointeau, pour carré de 7mm ou 8mm, certifiée selon la norme DIN EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3 (fréquence d'utilisation élevée) et catégorie de résistance à la corrosion grade 4 (240 heures au brouillard salin), ressort de rappel à double sens ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur de porte	35 - 45 mm
Epaisseur de porte percement décondamnation	40 mm
Dimension carré plein	7 mm
Collection	duraplus®
Fabrication	Européenne
Garantie en année	10 ans
Certification	DIN EN 1906 catégorie d'utilisation grade 3 (bâtiments à fréquentation élevée)
Matériau(x)	Aluminium

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Matière du produit	Aluminium
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de prescription digital poignées HOPPE](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-Lecce-rosace-grade3-aluminium.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier