

[FICHE COMPLÈTE](#)  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

# ACOUSTICHOC IMPACT 30



## Description

- > Système composé de panneaux Acoustichoc® 1200 x 600 x 40 mm ou 1500 x 1000 x 40 mm, d'ossatures Quick-Lock® et de clips anti-soulèvement.
- > Conçu pour être posé sur une ossature Quick-Lock® apparente T24 ou T35.

## Coloris disponibles



## Description des coloris

Disponible en blanc, beige, bleu, gris, jaune, vert et noir


## Caractéristiques techniques


<b>Résistance aux chocs importants</b>	Classe 2A : performance certifiée selon méthodologie Ball-Test par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH, Norme EN 13964 – annexe D.
<b>Épaisseur</b>	40.00 mm
<b>Longueur</b>	1.20 m
<b>Largeur</b>	0.60 m
<b>Réaction au feu (Euroclasses)</b>	A2-s1,d0

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)


 [FICHE TECHNIQUE](#)

 [REACTION AU FEU DOP-0007-06](#)

 [REACTION AU FEU DOP-0007-07](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [achoc30MEO.png](#)