



MENUISERIES EXTÉRIURES

# STOCKGLASS



## Description

StockGlass a été conçu pour la distribution d'espaces avec des panneaux coulissants en verre rangés parallèlement ou perpendiculairement.

- Idéal pour la division de salles de restaurant, salles de conférences, terrasses, distributeurs automatiques...
- Optimisation de l'ouverture de passage.
- Configuration avec une ou deux zones de rangement.
- Système pour portes de 150 Kg maximum et 3 m de hauteur.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Fixation de la porte par des mâchoires de serrage à pression sans usinage préalable du verre (verre trempé ou laminé), avec réglage de la hauteur.
- Verre de 10 ou 12 mm. • Rail en aluminium anodisé "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Le roulement à billes "Full Ball Bearings" assure une ouverture douce.
- Installation au plafond.

Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Brochure stockglass 150](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Montage STOCKGLASS 150](#)