



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

ACRILANE D2 MAT



Description

ACRILANE D2 MAT

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en phase aqueuse.

LES + PRODUIT

A base de résines acryliques pures de haute qualité.

Aspect mat profond.

Perméable à la vapeur d'eau.

Protège le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO₂.

Haute durabilité du ?Im.

Grand confort d'application.

Forte résistance à l'alcalinité et aux efflorescences.

Très bonne tenue des teintes.

TYPE DE TRAVAUX

Tous travaux

DESTINATION

Extérieur supports neufs / Façades en service

SUPPORT

Neufs :

Durs, sains et compacts.

Béton banché ou préfabriqué, de granulats courants ou de granulats légers, de type parement soigné.

Enduit de liants hydrauliques.

Anciens :

De même nature que les supports neufs, recouverts ou non d'anciennes peintures non écaillantes.

Supports lisses ou à faible relief.

Description des coloris

Outside Unlimited Colors® Pastel, Outside Unlimited Colors® Vif, Blanc, Teintes Pastels du nuancier CHROMATIC, Teintes Vives du nuancier CHROMATIC

Caractéristiques techniques

Rendement moyen

6 à 9m²/L

Conditionnement

5L et 15L

Densité


1.52

Valeur cov

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient maximum 36 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Fiche de déclaration de performance](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier