



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL

NEOSTAR SATIN



Description

NÉOSTAR SATIN

Peinture laque satinée aux résines acryliques en phase aqueuse, bénéficiant du label NF Environnement.
Etat de finition A.

LES + PRODUIT

Aspect satiné tendu.
Belle tension du film.
Applicable sur toile de verre.
Séchage rapide.
Sans odeur.
Très facile d'application.

TYPE DE TRAVAUX

Travaux soignés

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Neuf / Entretien

Protection et décoration des murs et plafonds intérieurs et des supports bois en intérieur et extérieur.

SUPPORT

En intérieur :

Plâtre. Ciment. Bois et métaux.

Neufs ou anciens. Recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

En extérieur :

Tous fonds usuels après reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Description des coloris

Blanc, Teintes Pastels du nuancier CHROMATIC, Teintes Vives du nuancier CHROMATIC

Caractéristiques techniques

Rendement moyen	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1.5L et 15L (blanc, teintes pastel) - 1L et 5L (teintes vives)
Densité	1.29
Valeur cov	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010) Ce produit contient maximum 90 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1
Brillance spéculaire	35 à 40 % sous 60° d'angle

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Fiche de déclaration environnementale et sanitaire](#)

 [Documentation produit](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier