

PRIMTEC

Impression polyuréthane monocomposante en phase solvant pour le système PANTITEC.

LES + PRODUIT

Aspect brillant transparent.

Excellente adhérence.

Facile d'application.

DESTINATION

Extérieur supports neufs / En service

Impression des fonds de type béton, mortier de ciment avant mise en œuvre du système PANTITEC.

SUPPORT

Béton et mortiers de ciment, bruts, neufs ou anciens, durs, sains, compacts et secs. Reconnaissance préalable obligatoire pour déterminer la nature des préparations. Carrelage et parties métalliques : utiliser Epoxytec.

Description des coloris

Incolore

Caractéristiques techniques

Rendement moyen	Béton : 3,84 m ² /L. Autres : 4,76 m ² /L
Conditionnement	5L et 15L
Densité	0.95
Valeur cov	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 530 g/l (2010). Ce produit contient maximum 530 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier