



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

SOLWOOD FONDUR AQUA



Description

SOLWOOD FONDUR AQUA

Fondur, primaire pour système de vitrification, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

LES + PRODUIT

Produit fluide facilitant l'imprégnation.

Bouche les pores du bois.

S'applique avant SOLWOOD INTENSE ou SOLWOOD TRAFIC.

Homogénéise le support et favorise l'imprégnation du système de vitrification.

Evite les remontées de tanin.

Favorise un aspect homogène et uniforme du parquet vitrifié.

DESTINATION

Intérieur

Neuf / Entretien

SUPPORT

Bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoli, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ou cires, sans trace de détergent.

Description des coloris

Incolore

Caractéristiques techniques

Rendement moyen	12 m ² /L, variable selon l'essence du bois.
Conditionnement	5L
Densité	1.032
Valeur cov	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 140 g/l COV. Ce produit contient maximum 140 g/l COV.

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier