



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

SOLWOOD CLASSIC BRILLANT



Description

SOLWOOD CLASSIC BRILLANT

Vitrificateur alkyde-uréthanes en phase solvant pour passage domestique régulier (zone 1).

LES + PRODUIT

Résines alkydes et polyuréthanes.

Phase solvant.

Aspect brillant.

A destination des chambres, salons, couloirs...

Film dur et résistant au passage et à l'abrasion.

Légère modification de la teinte du bois pour un aspect bois traditionnel.

DESTINATION

Intérieur

Neuf / Entretien

SUPPORT

Bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoli, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ocires, sans trace de détergent.

Description des coloris

Incolore

Caractéristiques techniques

Rendement moyen	10 à 12 m ² /L, variable selon l'essence du bois
Conditionnement	1L et 5L
Densité	0.90
Valeur cov	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient maximum 500 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Brillance spéculaire	0 ± 5 % sous 60° d'angle

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier