



FICHE COMPLÈTE

sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

MODUS E HD-K



Description

SCHELL Robinet de lavabo électronique MODUS E HD-K

(eau froide pression normale)

Robinet compact à détecteur infrarouge

Robinet monotrou, corps de robinet protégé contre le vandalisme

Alimentation pile 9 V, incl. pile alcaline 9 V module électronique avec indicateur de niveau de pile

CONTENU DE LA LIVRAISON :

Module électronique avec programme de réglage de distance de détection et programme de rinçage antistagnation activable (rinçage continu 20 s / 24 h-rinçage)

Vanne magnétique du type cartouche 6 V

1 flexible Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm avec préfiltre

Mousseur

Matériel de fixation pour montage sur lavabo

DOMAINE D'APPLICATION / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit: 5 l/min indépendant de la pression

Pression dynamique: 0,5 - 5 bar

DÉTAILS :

Matériau: Corps en laiton résistant au dézingage conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV), couvercle de pile en matière synthétique

Classe sonore: II

Surface: chrome

Poids: 1.71 kg/pce

Unité de conditionnement: 1

VARIANTES :

Alimentation pile 9 V, incl. pile alcaline 9 V module électronique avec indicateur de niveau de pile , chrome, PU 1, W: 1.71 kg/pce Réf. cde : 01 275 06 99

Alimentation réseau 12 V, ca. 430 mm de câble de raccordement avec fiche, classe de protection IP 65, incl. transfo à fiche, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, chrome, PU 1, W: 1.76 kg/pce Réf. cde : 01 273 06 99

ARTICLES CORRESPONDANTS RECOMMANDÉS :

Mousseur, anti-voï, UNIVERSEL Réf. cde : 02 121 06 99

Robinet d'équerre avec filtre normal avec bague ASAG easy Réf. cde : 04 949 06 99 ou

Robinet d'équerre avec filtre normal sans ASAG easy Réf. cde : 05 063 06 99 ou

Robinet d'équerre-Prise d'échantillon Réf. cde : 03 835 06 99

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche produit](#)

 [Fiche technique](#)

 [Dessin technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche de mise en oeuvre](#)