



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

LINUS BASIC D-C-M



Description

SCHELL Robinet de douche à encastrer LINUS BASIC D-C-M

CVD-Touch-Electronique ON/OFF/temporisation - eau mitigée - rinçage anti-stagnation

Set de finition pour boîtier à encastrer WBD-E-M

Pour un réglage confortable des paramètres et le diagnostic de la CVD-Touch-Electronique SCHELL vous présente un adaptateur USB et le logiciel eSCHELL.

CONTENU DE LA LIVRAISON :

Plaque de finition 190 mm x 190 mm x 3 mm

CVD-Touch-Electronique étanche IP 65 avec indicateur de niveau de pile

Bouton de commande eau mitigée avec douille

DOMAINE D'APPLICATION / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit du robinet: ? 15,0 l/min à 3 bar de pression dynamique

Pression dynamique: 1,5 - 5 bar

Plage de températures: 5 - 45 °C (70 ° C courte durée)

Réglage de la temporisation: 10 à 360 s en 10 échelons de programmation (réglage d'usine 20 s)

Programme de rinçage anti-stagnation activable (rinçage 20 s/24 h-rinçage)

Réglages supplémentaires de la temporisation, la durée du rinçage anti-stagnation et l'intervalle du rinçage anti-stagnation via logiciel eSCHELL

Préparé pour fonctionner avec SCHELL logement de piles universel ou SCHELL CVD-Touch-Transfo

DÉTAILS :

Matériau: Plaque de finition en inoxydable / Commande et douille en laiton chromé

Surface: inox

Poids: 1.54 kg/pce

Unité de conditionnement: 1

VARIANTES :

inox, PU 1, W: 1.54 kg/pce Réf. cde : 01 920 28 99

ARTICLES CORRESPONDANTS REQUIS:

Logement de piles universel Réf. cde : 01 557 00 99 ou

Transfo à utiliser voir Masterbox à encastrer WBD-E-M art.-n°.: Réf. cde : 01 904 00 99

Lors d'encastrement trop profond set de rallonges Réf. cde : 01 888 06 99 ou

Set de rallonges D-C-M Réf. cde : 01 889 06 99 ou

ARTICLES CORRESPONDANTS RECOMMANDÉS :

Pomme de douche pauvre en Aérosol Réf. cde : 01 814 06 99 ou

Pomme de douche Basic Réf. cde : 01 844 06 99 ou

Pomme de douche COMFORT Réf. cde : 01 845 06 99

Adaptateur USB pour logiciel eSCHELL Réf. cde : 01 586 00 99

Documentations


Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche produit](#)

 [dessin technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche de mise en oeuvre](#)