



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

SCHELLTRONIC



SCHELL Robinet d'urinoir infrarouge SCHELLTRONIC

Modèle BENELUX

Robinet de rinçage apparent pour urinoir alimenté par pile avec robinet d'arrêt

CONTENU DE LA LIVRAISON :

Vanne magnétique du type cartouche 6 V avec préfiltre intégré

Manchon de raccordement intérieur

Tube de rinçage à 15 x 300 mm

Pile alcaline 9 V

DOMAINE D'APPLICATION / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pression dynamique: 0,5 - 5 bar

Débit: 0,3 l/s selon DIN EN 12541

Temps de rinçage: réglable 2 - 15 secondes

Rinçage anti-stagnation toutes les 24 heures

DÉTAILS :

Matériau: Pièces conductrices d'eau laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)

Avis technique: Belgaqua

Surface: chrome

Poids: 1.27 kg/pce

Unité de conditionnement: 1

Dimensions : DN 15 G 1/2 M

VARIANTES :

Dimensions : DN 15 G 1/2 M

chrome, PU 1, W: 1.27 kg/pce Réf. cde : 01 115 06 99

ARTICLES CORRESPONDANTS RECOMMANDÉS :

Tube de rinçage à 15 mm Réf. cde : 50 744 06 99

Godet de raccordement extérieur Réf. cde : 27 820 06 99

Module de montage urinoir Réf. cde : 03 272 00 99

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche produit](#)

 [dessin technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche de mise en oeuvre](#)