



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Placomur® Essentiel 2.15 10+80



Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) blanc, associé à une plaque de plâtre Placo®. Ancien libellé: Placomur® Th 38 10+80.

LES + PRODUIT

Premier niveau de confort thermique

Facile à poser

Gain de place : épaisseurs d'isolant de 20 à 80 mm

DESTINATION

Destination : Murs intérieurs

Usage : Complément d'isolation ou habillage de murs

Caractéristiques techniques

Code repère d'isolant	38
Epaisseur	90.00 mm
Type de bord Placo	BA
Longueur	2.50 m
Pare vapeur	non
Largeur	1.20 m
Type d'isolant CE	PSE
Type d'isolation (SDC)	thermique
Type de plaque	P
Code ISOLE de la cohésion	L3
Code ISOLE du comportement à l'eau	O2
Code ISOLE de la compressibilité	II
Code ISOLE	12233
Conductivité thermique I	38 mW/m.K
Perméance	P2
R	2.15 m ² .K/W
Réaction au feu	M1
Réaction au feu (Euroclasses)	B-s1,d0

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier