



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

Placomur® Essentiel PV 1.30 10+40



Description

LES + PRODUIT

La nouvelle référence du marché

Doublage sain, n'absorbant pas l'eau et améliorant la performance acoustique des murs de façade en parpaing

Très haute performance thermique

Rapport prix/performances thermique très compétitif à encombrement égal

Le pare vapeur permet l'utilisation en zone très froide, lorsque la température de base est inférieure à -15°C ou lorsque l'altitude est supérieure à 600 m en zone HI.

DESTINATION

Destination : Murs intérieurs

Usage : Complément d'isolation ou habillage de murs

Caractéristiques techniques

Nombre de parements	1
Epaisseur	50.00 mm
Type de parement	Plaque de plâtre
Code repère isolant	MI
Largeur	1.20 m
pare vapeur	oui
Type de bord placo	BA
Type d'isolant CE	PSE
Type d'isolation (SDC)	thermique
Type de pare-vapeur	Alu
Type de plaque	P
Code ISOLE de la cohésion	L3
Code ISOLE de la compressibilité	II
Code ISOLE du comportement à l'eau	O2
Conductivité thermique I	32 mW/m.K
Code ISOLE	12232
Perméance	P3
R	1.30 m ² .K/W
Réaction au feu	MI
Réaction au feu (Euroclasses)	B-s1,d0

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier