

[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

TRISO-BARDAGE



Description

Isolant réflecteur alvéolaire souple avec écran HPV pour les façades

TRISO-BARDAGE est un isolant réflecteur alvéolaire avec écran HPV intégré qui permet l'évacuation de la vapeur d'eau pour éviter tout risque de condensation. Il a été spécialement développé pour l'isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé rapporté.

Il présente de nombreux avantages en terme de mise en œuvre en conciliant à la fois la rapidité, la simplicité et le confort de pose.

TRISO-BARDAGE bénéficie de la technologie brevetée des isolants réflecteurs alvéolaires qui lui confère des performances d'isolation thermique élevées et une bonne isolation phonique. Ses composants sont sains, respectueux de l'air intérieur et sans fibres irritantes. La structure alvéolaire apporte stabilité des performances et durabilité de l'isolation quelles que soient les conditions climatiques.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	65 mm
Longueur	10 m
Largeur	1.6 m
Masse surfacique	650 g/m ²
R	3.8


Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matière du produit	Fibres synthétiques
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [TRISO-BARDAGE - Brochure](#)

 [TRISO-BARDAGE - Descriptif Technique](#)

 [TRISO-BARDAGE - DOP](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [TRISO-BARDAGE - Guide de pose](#)